

## Ozongenerator

Elektravägen 53  
SE-126 30 Hägersten, Sweden  
+46 10 252 30 00  
www.ozonetech.com

# ACT-3000

ACT-3000 är byggd med ett syrafast rostfritt chassi med all reglage lättåtkomligt på kortsidan. Ozongeneratoren har en inbyggd kontrollenhet som övervakar alla vitala parametrar och stänger av enheten vid eventuella fel. Enheten kan effektstyras manuellt 0-100% med hjälp av effektratten, eller via inbyggd digitalingång samt 4-20 mA ingång.

ACT-3000 används bl.a. för utrymmen med luktproblem eller saneringsbehov så som miljörum/soprum, brand-sanering eller sanering av andra stängda utrymmen.

Tillval (ej inkluderade): låsbart väggfäste.



## Teknisk specifikation

<b>Ozonproduktion</b>	0 – 350 mg/h
Produktion	
<b>Matning (luft)</b>	
Kvalité	Tekniskt ren luft (21% O <sub>2</sub> )
Filterklass	F-7
Flätkapacitet, max	47 m <sup>3</sup> /h
<b>Omgivning</b>	
Temperatur	0 to +40 °C (+32 to +104 °F)
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) Icke-kondenserande
<b>Strömförsörjning</b>	
Spänning	230 VAC, 50 Hz
- Tillval	115 VAC, 60 Hz
Effektförbrukning, max	18 W



© Ozonetech

**ozonetech.**  
a MELLIFIQ brand

# Ozongenerator

## Teknisk specifikation

<b>Storlek</b>	
Storlek (H x B x D)	225 x 101 x 80 mm (8,9 x 4 x 3,1 in)
Vikt	2 kg (4,4 lbs)
<b>IP-klass</b>	20
<b>Tillval (ej inkluderat)</b>	Låsbart väggfäste

## Fördelar

- Hölje i syrafast rostfritt
- Mycket låg ljudnivå
- Justerbar ozonproduktion (0 – 100 %)
- Kompakt design
- Enkel att underhålla
- Inbyggd digital ingång
- Inbyggd 4-20mA ingång

Elektravägen 53  
SE-126 30 Hägersten, Sweden  
+46 10 252 30 00  
[www.ozonotech.com](http://www.ozonotech.com)



© Ozonotech

**ozonotech.**  
a MELLIFIQ brand