

ACT-5000

ACT-5000 är byggd med ett rostfritt chassi med alla anslutningar och reglage på fronten. Ozongeneratoren har en inbyggd kontrollenhet som övervakar alla vitala parameterar och stänger av enheten vid eventuella fel. Enheten kan även styras via den inbyggda 4-20 mA ingången.



Teknisk specifikation

Ozonproduktion	
Koncentration, max	11 ppm
Produktion	0 – 3.5 g/h
Matning (luft)	
Kvalitet	Inomhusluft (21% O ₂)
Filterklass	F-7
Fläktkapacitet, max	130 m ³ /h
Omgivning	
Temperatur	0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) icke-kondenserande
Elektriska egenskaper	
Spänning	230 VAC, 50 Hz
- Tillval	115 VAC, 60 Hz
Effektförbrukning, max	125 W
Storlek	
Storlek (H x B x D)	270 x 130 x 130 mm (10,6 x 5,1 x 5,1 in)
Vikt	3,5 kg (7,7 lbs)
IP-klass	20



Ozongenerator

Fördelar

- Hölje i syrafast rostfritt
- Mycket låg ljudnivå
- Justerbar ozonproduktion (0 – 100 %)
- Kompakt design
- Enkel att underhålla
- Inbyggd digital in- och utgång
- Inbyggt 4-20 mA gränssnitt

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.ozonotech.com



© Ozonotech

ozonotech.
a MELLIFIQ brand