

FTX-serien

FTX ozongeneratorserien är byggd i syrafast rostfritt stål med elektriska anslutningar på höger sida. Ozongeneratoren är anpassad för att anslutas till standardventilationsrör (Ø 100 mm) och kopplas till ett externt luftflöde. Den inbyggda mikroprocessorn övervakar systemets parameterar som kan larma och stänga systemet vid fel. Enheten kan styras manuellt eller via 4-20 mA signal. Som tillval finns även extern styrenhet samt logger.



Teknisk specifikation

Ozonproduktion	
Koncentration, max	12 ppm
Matning (luft)	
Kvalitet	Inomhusluft
Filterklass	F-7
Flöde	40 l/s per genomföring
Omgivning	
Temperatur	0 to +40 °C [+32 till +104 °F]
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) icke-kondenserande
Elektriska egenskaper	
Spänning	230 VAC, 50 Hz
- Tillval	115 VAC, 60 Hz
Effektförbrukning	
FTX-4000/6000, max	125 W
FTX-12000, max	250 W



Ozongenerator

Teknisk specifikation

Storlek

Storlek (H x B x D)

FTX-4000/6000

300 x 200 x 150 mm (11,8 x 7,9 x 5,9 in)

FTX-12000

400 x 400 x 200 mm (15,7 x 15,7 x 7,9 in)

Vikt

FTX-4000/6000

8,5 kg (18,7 lbs)

FTX-12000

16 kg (35,3 lbs)

IP-klass

64*

Externt ansluten

* Ej medräknat genomföringarna.

Fördelar

- Hölje i syrafast rostfritt
- Kompakt design
- Låg ljudnivå
- Enkel att underhålla
- Anpassad till standard ventilationsrör (Ø100 mm)
- Inbyggt 4-20 mA gränssnitt

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.ozonotech.com



© Ozonotech

ozonotech.
a MELLIFIQ brand